

Technical specifications

		9672L2
Outputs	-	2, with diode protection
Frequency range	MHz	Cable: 47-694 Sat.: 950-2400
Adjustable gain	dB	Cable: 3-23 Sat: 12-30
Noise figure	dB	Cable: 4 Sat.: 6
Max. input level	dBμV	Cable: 90 Sat.: 98
Max. output level	dBμV	Cable: 106 (-60 dB IM3/2c) Sat.: 114 (-35 dB IM3/2c)
Fixed slope	dB	Sat.: 8
Return loss input/outputs	dB	10
Isolation	dB	14
Switchable DC pass	mA	300 max.
Connector type	-	"F" fem.
Power	-	85-240 VAC / 50-60 Hz / 3W
Dimensions	mm	137 x 92 x 42

06/21

Caractéristiques techniques

		9672L2
Sorties	-	2, avec protection par diode
Plage de fréquence	MHz	Cable: 47-694 Sat.: 950-2400
Gain réglable	dB	Cable: 3-23 Sat: 12-30
Facteur de bruit	dB	Cable: 4 Sat.: 6
Niveau d'entrée max.	dBμV	Cable: 90 Sat.: 98
Niveau de sortie max.	dBμV	Cable: 106 (-60 dB IM3/2c) Sat.: 114 (-35 dB IM3/2c)
Pente fixe	dB	Sat.: 8
Affaiblissement de réflexion entrée/sortie	dB	10
Isolation	dB	14
Passage cc, commutable	mA	300 max.
Type connecteur	-	"F" fem.
Alimentation	-	85-240 VAC / 50-60 Hz / 3W
Dimensions	mm	137 x 92 x 42

J johansson®
the original

9672L2

LTE2 version / Version LTE2

TV-SAT Indoor Amplifier

2 outputs

Amplificateur d'intérieur TV-SAT

2 sorties

Application

